

BEZLİ HAVA HORTUMU 10 BAR

Boru : SBR karışımı, sarı, yumuşak.
Destek : Bez örgülü yüksek dayanımlı sentetik.
Dış Kaplama : EPDM/SBR karışımı hava ve ozon geçirmez.

Uygulamaları : Genel endüstriyel ortamlarda, pnömatik ekipmanlarda.

Sıcaklık : -35°C - +80°C
Uzunluk : 40 - 50 M



| Boyut | İ.Ç (mm) | D.Ç (mm) | W.P (bar) | B.P (bar) | Uzunluk | Çap (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------------|
| 1/4" | 6 | 15.5 | 10bar | 30bar | 50 | 102 | 0.238 |
| 5/16" | 8 | 17.5 | 10bar | 30bar | 50 | 114 | 0.286 |
| 3/8" | 10 | 20 | 10bar | 30bar | 50 | 127 | 0.342 |
| 1/2" | 13 | 23.5 | 10bar | 30bar | 50 | 178 | 0.482 |
| 5/8" | 16 | 27.5 | 10bar | 30bar | 50 | 203 | 0.592 |
| 3/4" | 19 | 28.5 | 10bar | 30bar | 50 | 241 | 0.7 |
| 1" | 25 | 36.5 | 10bar | 30bar | 50 | 305 | 0.88 |
| 1-1/4" | 32 | 44.5 | 10bar | 30bar | 50 | 419 | 1.38 |
| 1-1/2" | 38 | 50.5 | 10bar | 30bar | 50 | 500 | 1.6 |
| 2" | 51 | 65.5 | 10bar | 30bar | 50 | 630 | 2.5 |

1SN Hidrolik Hortum DIN 20022 / EN 853 1SN

| İç Çap | | Dış Çap (mm) | Basınç | | | | Bükülme Çapı (mm) | Ağırlık (Yaklaşık) (Kg/m) |
|--------|------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|---------------------------------|
| (inch) | (mm) | | Min Çalışma Basıncı | | Max Patlama Basıncı | | | |
| | | | (bar) | (Psi) | (bar) | (Psi) | | |
| 3/16" | 4.8 | 11.8 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.186 |
| 1/4" | 6.4 | 13.4 | 225 | 3263 | 900 | 13050 | 100 | 0.226 |
| 5/16" | 8 | 15 | 215 | 3118 | 850 | 12325 | 115 | 0.265 |
| 3/8" | 9.5 | 17.4 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.335 |
| 1/2" | 12.7 | 20.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.415 |
| 5/8" | 16 | 23.7 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.496 |
| 3/4" | 19 | 27.7 | 105 | 1523 | 420 | 6090 | 240 | 0.638 |
| 1" | 25.4 | 35.6 | 88 | 1276 | 350 | 5075 | 300 | 0.980 |
| 1-1/4" | 31.8 | 43.5 | 63 | 914 | 250 | 3625 | 420 | 1.207 |
| 1-1/2" | 38.1 | 50.6 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.560 |
| 2" | 50.8 | 64.0 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2.108 |

Destek : Tek sıra dayanıklı çelik tel örgü.
Sıcaklık : -40°C'den + 100°C'ye kadar
 Hidrolik sistemler için uygun

