

WINMAN SICAKLIK MÜŞÜRÜ WINMAN TEMPERATURE SWITCH

Sıcaklık Müşürleri 35 ~ 90°C aralıklarında mevcuttur. İstenilen sıcaklığa geldiğinde herhangi bir kumanda sistemi gerekmeden otomatik sinyal alabilmek mümkündür. Maksimum iletkenlik için hassas işlenmiş eloksal kaplı sert alüminyum gövdeye sahiptir.

Temperature Switches are available between 35 ~ 90°C temperature range. Once the requested temperature is reached, it is possible to get autmatic signal without requirement for any commanding system. It has hard aluminum body coated with fine processed anodized agent for maximum conductivity.



Sipariş için gerekli bilgiler / Information, required for the order

	TC1	XXX	XXX		
Seri Serial	TC1			Sıcaklık °C Temperature °C	35 40 50 60 70 80 90
Bağlantı Connection		G1/2" M22 X 1.5			

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Bağlantı Türü / Connection Type	G 1/2" – M22x1.5 Dişi dişli sisteme bağlanabilir. G 1/2" – M22x1.5 It can be connected to a female threaded system
Anahtarlama Doğruluğu / Switching Accuracy	± 3,5 °C
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-20 °C ... +120 °C arası / between -20°C ... +120°C
Sabit Histerisizlik Değeri / Fixed Non-Hysteria Value	~ 8 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER / ELECTRICAL FEATURES

Elektrik Bağlantısı / Electrical Connection	DIN 43650'ye göre / according to DIN 43650
Elektrik Korumu / Electrical Protection	DIN 40050: IP65' göre / according to DIN 40050; IP65
Elektrik max. yük / Electrical maximum load	AC= VAC 24 – 15A DC = 24 VDC – 10A

TEKNİK BOYUTLAR / TECHNICAL DIMENSIONS

